

LNR TÜNEL

Endüstriyel Aydınlatma
Industrial Lighting



Genel Özellikler / General Specifications

Ürün Kodu / Product Code	8000-353	8000-356	8000-357
Led Armatür Gücü (W) / LED Luminaire Power	240W	320W	400W
Işık Akısı (lm) / Luminous Flux	31200 lm	41600 lm	52000 lm
Etkinlik Faktörü / Luminous Efficacy	130 lm/w (4000-6500K)		
Renk Sıcaklığı (K) / Color Temperature	3000K-4000K-6500K		
Renksel Geriverim (CRI) / Color Rendering	>70		
Işık Dağılımı / Light Distribution	Simetrik / Symmetric		
IP Koruma / IP Protection	IP66		
IK Sınıfı / IK Class	IK08		
Garanti / Guarantee	5 Yıl / 5 Years		

Elektriksel Özellikler / Electrical Specifications

Anma Gerilimi / Rated Voltage	220-240V AC
Giriş Gerilim Aralığı / Input Voltage Range	90-305V AC
Darbe Koruması / Surge Protection	10KV(Common Mode) - 6KV(Differential Mode)
Frekans / Frequency	50-60 Hz
Güç Faktörü / Power Factor	>0,95
Işık Kaynağı / Light Source	3030 Mid Power LED
LED Ömrü / LED Lifetime	100.000 saat / 100.000 hours

Mekanik Özellikler / Mechanical Specifications

Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	(-20 °C)....(+40 °C)		
Gövde / Body	Alüminyum Enjeksiyon / Aluminium Injection		
Ölçüler (l x w x h) / Dimensions (mm)	507x224x195		
Gövde Boyası / Body Paint	Elektrostatik Toz Boya / Electrostatic Power Coated		
Lens	PMMA		
Optik Kapak / Diffuser	4 mm Temperli Cam / 4 mm Tempered Glass		
Ağırlık / Weight	8 kg	8,2 kg	8,4 kg
Opsiyonel / Optional	Dimmable, Programmable Driver, 1-3 hours emergency kit		

Işık Dağılımı / Light Distribution

